

助力“易简省稳”数据中心的新一代硬件平台

UNIS Server B3800G5两路计算模块



尺寸小巧，规格丰富

- 2 颗处理器
- 32 条内存
- 3 块 2.5 寸硬盘
- 5 个 PCIe 4.0 插槽

集中部署，灵活管理

- LCD 触摸屏
- 智能管理系统
- AE 引擎系统

设计先进，系统可靠

- 睿流散热系统
- 智能巡检系统
- 88 项 RAS 特性

计算	支持多达2颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列 单颗CPU最大支持功耗235W
芯片组	英特尔® C621A
内存	最多支持32个DDR4内存插槽，最高支持到3200MHz 搭配Ice Lake CPU的时候可以选配Barlow Pass非易失内存模块
存储控制器	标配板载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/5 可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡，支持SATA/SAS RAID 0/1 可选基于阵列卡专用插槽的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60
存储	最高支持前部3个SFF硬盘 最高支持前部2个M.2 支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持2块前置NVMe硬盘
网络	板载2个1Gbps网口 可选通Mezz扩展4×10GE、2×10GE、2×25GE、2×16GE、2×32GE、 2×100GE(EDR) 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器
扩展插槽	多达5个PCIe 4.0可用插槽 (1个标准PCIe 4.0插槽、3个Mezz卡插槽、1个阵列卡专用插槽)
接口	可选1 个前置USB3.0，前置SUV口 (2个USB2.0、串口、VGA接口)
GPU支持	支持1块LP GPU卡
光驱	支持外置光驱
管理	刀箱集成
安全性	支持TCM/TPM安全模块， 可支持SSH/AAA/攻击检查及规范/SNMP/端口镜像/流镜像/sFow
电源和散热	刀箱集成
工作温度	5°C—45°C (工作温度支持受不同配置影响，详情请参考详细产品技术文档描述)
外形/机箱尺寸	半宽单高

销售服务热线

400-910-9998

公司官网

www.unisyue.com